

Réf: 110136



Pupitre de commande facile à utiliser



Puissante unité hydraulique

- Levée et descente entièrement automatiques par bouton poussoir
- Bras de support double télescopique pour véhicules courts à très longs
- Caoutchoucs de protection des portes sur les deux colonnes
- Plateau porteur avec support en caoutchouc, hauteur réglable par rotation
- Verrouillage automatique du bras de support conique

Données techniques:

Capacité de charge: 4500 kg
Hauteur de levage mini: 105 mm
Hauteur de levage maxi: 2060 mm
Hauteur de la colonne: 2850 mm
Hauteur de plafond requis: 3150 mm
Distance entre les colonnes: 2860 mm
Largeur de passage: 2570 mm
Largeur d'installation: 3755 mm
Longueur du bras long: 900-1830 mm
Longueur du bras court: 620-1235 mm
Alimentation: 400 V / 3 Ph / 50 Hz
Puissance du moteur: 2,2 kW
Temps de levée: environ 50 secondes.
Poids du pont: 660 kg
Couleur de la colonne: bleue - RAL 5009
Couleur des bras: noir - RAL 9017

JCD DISTRIBUTION

- Le spécialiste de l'équipement de garages -

www.jcd-levage.fr



Flashez le QR code pour visiter notre site

Distributeur:

ZA La Rotonde, Chemin du Dépôt, Allée Henri Lextrait 07400 Le Teil

Tél : 04 75 51 95 01

Service Commercial : 06 87 84 46 03 - 06 95 01 62 49

e-mail : info@jcd-levage.fr

RCS: 478 769 359 00017