



Equilibreuse 10"-26" Réf: 150205

Équilibreuse de roues de précision XL 3D pour voitures particulières et camionnettes.



Séquence automatique avec freinage des roues et un large éventail de programmes permettant de choisir entredifférentes méthodes de correction, équilibrage statique et dynamique, ainsi qu'équilibrage des roues avec des jantes en alliage léger.

3D - transfert automatique des données de la jante.

Laser - pour le positionnement exact des poids adhésifs.

Machine d'équilibrage des roues compacte et économique avec un double affichage LED commandé par microprocesseur, pour les roues de voitures et de camionnettes.

5 programmes en aluminium, ainsi qu'une jante en acier et un programme pour les motos.

Un logiciel intégré pour l'autotest et l'étalonnage.

Adaptateur pour motocyclette et bride universelle disponibles en option.

Système de clip pour une fixation facile des poids adhésifs.

Pédale de verrouillage pour tenir la roue, facilite l'application des poids.

► Données techniques:

Largeur de la jante : 1,5"-20".

Diamètre de la jante : 10"-26

Diamètre du pneu : 990 mm

poids max. de la roue : 65 kg

Vitesse d'équilibrage : 150 tr/min.

Temps d'équilibrage : env. 7 sec.

Alimentation électrique : 230 V / 1 Ph / 50 Hz

Puissance du moteur : 0,18 kW

Précision : ± 1 g

Niveau de bruit : < 70 dB

Température de fonctionnement : 0-50 °C

Poids net : 180 kg



Flashez le QR code
pour visiter notre site

www.jcd-levage.fr

ZA La Rotonde, Chemin du Dépôt, Allée Henri Lextrait 07400 Le Teil
Tél : 04 75 51 95 01
Service Commercial : 06 87 84 46 03 - 06 95 01 62 49
e-mail : info@jcd-levage.fr
RCS: 478 769 359 00017

Distributeur:



Une équipe à votre écoute pour tous vos projets